

[illegible]

Baugruppe	Tragfähigkeit	max. Hebezeugmasse	Ausladung	Unter- kante Ausl.	Bau- höhe	Loch- kreis	Fuß- flansch außen	Träger- flansch- breite	Anfahrmaße	Fundament		Ankerschrauben		Lastangaben Betrieb in der Halle (Bemessungslast)		Kran- masse		
	kg	kg	A mm	UK mm	B mm	DL mm	DF mm	F mm		Aa mm	Ai mm	Tiefe TF m	Kante KF m	Länge L mm	Anzahl * Größe A * M	max. Md kNm	max. Nd kN	ca. kg
I	80	40	2000	3000	3214	250	310	73	200	150	450	0,80	0,80	800	6*20	4,6	3,5	128
	80	40	2500	3000	3214	250	310	73	200	150	450	0,80	0,85	800	6*20	5,8	3,6	136
	80	40	3000	3000	3214	250	310	73	200	150	450	0,80	0,90	800	6*20	7,0	3,7	145
	80	40	3500	3000	3234	250	310	82	200	150	450	0,80	0,95	800	6*20	8,5	3,9	164
II	80	40	4000	3000	3214	290	350	73	240	150	500	0,80	1,05	800	8*20	10,2	4,5	209
	80	40	4500	3000	3234	290	350	82	240	150	500	0,80	1,05	800	8*20	11,5	4,7	222
	80	40	5000	3000	3234	290	350	82	240	150	500	0,80	1,15	800	8*20	13,2	4,8	232
	80	40	5500	3000	3254	290	350	91	240	150	500	0,80	1,25	800	8*20	15,4	5,1	259
	80	40	6000	3000	3254	290	350	91	240	150	500	0,80	1,35	800	8*20	18,2	5,6	292
	80	40	6500	3000	3254	290	350	91	240	150	500	0,80	1,45	800	8*20	19,4	5,4	305
III	80	40	7000	3000	3281	340	400	100	300	150	550	1,05	1,35	950	12*20	22,6	6,7	384
	80	40	7500	3000	3301	340	400	110	300	150	550	1,05	1,40	950	12*20	26,2	7,3	427
	80	40	8000	3000	3301	340	400	110	300	150	550	1,05	1,40	950	12*20	28,8	7,5	442
	80	40	8500	3000	3321	340	400	120	300	150	550	1,05	1,45	950	12*20	34,1	8,3	503
	80	40	9000	3000	3321	340	400	120	300	150	550	1,05	1,60	950	12*20	36,6	8,4	513
	80	40	9500	3000	3351	340	400	135	300	150	550	1,05	1,65	950	12*20	43,1	9,3	582
I	125	40	2000	3000	3214	250	310	73	200	150	450	0,80	0,90	800	6*20	6,2	4,2	128
	125	40	2500	3000	3234	250	310	82	200	150	450	0,80	1,00	800	6*20	7,9	4,3	144
II	125	40	3000	3000	3234	290	350	82	240	150	500	0,80	1,05	800	8*20	9,7	5,0	192
	125	40	3500	3000	3234	290	350	82	240	150	500	0,80	1,25	800	8*20	11,4	5,1	202
	125	40	4000	3000	3254	290	350	91	240	150	500	0,80	1,30	800	8*20	13,6	5,4	225
	125	40	4500	3000	3274	290	350	100	240	150	500	0,80	1,35	800	8*20	16,1	5,7	253
	125	40	5000	3000	3294	290	350	110	240	150	500	0,80	1,40	800	8*20	18,2	5,9	285
III	125	40	5500	3000	3261	340	400	91	300	150	550	0,80	1,45	950	12*20	19,9	6,6	325
	125	40	6000	3000	3281	340	400	100	300	150	550	0,80	1,50	950	12*20	23,0	7,1	358
	125	40	6500	3000	3301	340	400	110	300	150	550	0,80	1,55	950	12*20	26,5	7,5	397
	125	40	7000	3000	3301	340	400	110	300	150	550	0,80	1,65	950	12*20	29,2	7,7	412
	125	40	7500	3000	3321	340	400	120	300	150	550	1,05	1,45	950	12*20	33,8	8,3	461
	125	40	8000	3000	3321	340	400	120	300	150	550	1,05	1,50	950	12*20	36,9	8,6	479
	125	40	8500	3000	3351	340	400	135	300	150	550	1,05	1,65	950	12*20	42,9	9,4	542
	125	40	9000	3000	3351	440	520	135	380	150	600	1,05	1,70	950	16*20	47,4	10,9	648
IV	125	40	9500	3000	3351	440	520	135	380	150	600	1,05	1,75	950	16*20	51,2	11,1	668
	125	40	10000	3000	3381	440	520	150	380	150	600	1,05	1,80	950	16*20	59,3	12,2	750
II	250	55	2000	3000	3234	290	350	82	240	150	500	0,80	1,15	800	8*20	11,4	7,0	173
	250	55	2500	3000	3254	290	350	91	240	150	500	0,80	1,15	800	8*20	14,3	7,2	190
III	250	55	3000	3000	3261	340	400	91	300	150	550	0,80	1,35	800	12*20	17,4	8,2	264
	250	55	3500	3000	3281	340	400	100	300	150	550	0,80	1,35	800	12*20	20,6	8,5	292
	250	55	4000	3000	3301	340	400	110	300	150	550	0,80	1,35	800	12*20	24,2	8,9	321
	250	55	4500	3000	3321	340	400	120	300	150	550	0,80	1,45	800	12*20	28,3	9,4	357
	250	55	5000	3000	3321	340	400	120	300	150	550	0,80	1,45	800	12*20	31,8	9,6	374
IV	250	55	5500	3000	3321	440	520	120	380	150	600	1,05	1,55	950	16*20	36,0	10,9	477
	250	55	6000	3000	3321	440	520	120	380	150	600	1,05	1,55	950	16*20	40,1	11,1	495
	250	55	6500	3000	3321	440	520	120	380	150	600	1,05	1,60	950	16*20	44,0	11,3	512
	250	55	7000	3000	3351	440	520	135	380	150	600	1,05	1,65	950	16*20	49,9	12,1	568
	250	55	7500	3000	3351	440	520	135	380	150	600	1,05	1,70	950	16*20	54,3	12,3	588
	250	55	8000	3000	3381	440	520	150	380	150	600	1,05	1,75	950	16*20	61,7	13,2	658
	250	55	8500	3000	3381	440	520	150	380	150	600	1,05	1,80	950	16*20	66,7	13,5	681
V	250	55	9000	3000	3381	540	620	150	470	150	700	1,05	1,95	950	20*20	73,0	16,1	883
	250	55	9500	3000	3411	540	620	160	470	150	700	1,05	2,00	950	20*20	82,9	17,3	972
	250	55	10000	3000	3411	540	620	160	470	150	700	1,05	2,05	950	20*20	88,8	17,6	999
III	500	80	2000	3000	3261	340	400	91	300	150	550	0,80	1,35	800	12*20	21,8	12,3	245
	500	80	2500	3000	3301	340	400	110	300	150	550	0,80	1,45	800	12*20	27,2	12,7	276
IV	500	80	3000	3000	3321	440	520	120	380	150	600	0,80	1,50	800	16*20	33,8	14,2	393
	500	80	3500	3000	3321	440	520	120	380	150	600	1,05	1,55	950	16*20	39,3	14,4	410
	500	80	4000	3000	3321	440	520	120	380	150	600	1,05	1,55	950	16*20	44,8	14,7	427
	500	80	4500	3000	3351	440	520	135	380	150	600	1,05	1,65	950	16*20	51,3	15,2	469
	500	80	5000	3000	3381	440	520	150	380	150	600	1,05	1,65	950	16*20	58,5	15,9	521
	500	80	5500	3000	3411	440	520	160	380	150	600	1,05	1,70	950	16*20	66,4	16,7	583
V	500	80	6000	3000	3381	540	620	150	470	150	700	1,05	1,75	950	20*20	72,6	18,7	744
	500	80	6500	3000	3381	540	620	150	470	150	700	1,05	1,80	950	20*20	79,2	19,0	767
	500	80	7000	3000	3381	540	620	150	470	150	700	1,05	1,85	950	20*20	86,0	19,3	790
	500	80	7500	3000	3411	540	620	160	470	150	700	1,05	1,90	950	20*20	95,8	20,3	866
	500	80	8000	3000	3411	540	620	160	470	150	700	1,05	1,95	950	20*20	103,3	20,6	893
	500	80	8500	3000	3441	540	620	170	470	150	700	1,05	2,00	950	20*20	115,1	21,8	988
	500	80	9000	3000	3441	540	620	170	470	150	700	1,05	2,05	950	20*20	123,4	22,2	1018
	500	80	9500	3000	3481	540	620	180	470	150	700	1,05	2,10	950	20*20	137,8	23,8	1137
V	500	80	10000	3000	3481	540	620	180	470	150	700	1,05	2,15	950	20*20	147,2	24,2	1172

Baugruppe	Tragfähigkeit	max. Hebezeugmasse	Ausladung	Unter- kante Ausl.	Bau- höhe	Loch- kreis	Fuß- flansch außen	Träger- flansch- breite	Ao mm	Anfahrmaße		Fundament		Ankerschrauben		Lastangaben Betrieb in der Halle (Bemessungslast)		Kran- masse
	kg	kg	A mm	UK mm	B mm	DL mm	DF mm	F mm		Aa mm	Ai mm	Tiefe TF m	Kante KF m	Länge L mm	Anzahl * Größe A * M	max. Md kNm	max. Nd kN	ca. kg
IV	1000	150	2000	3000	3301	440	520	110	380	200	600	1,05	1,45	950	16*20	44,4	22,7	348
	1000	150	2500	3000	3321	440	520	120	380	200	600	1,05	1,55	950	16*20	54,4	23,1	375
	1000	150	3000	3000	3381	440	520	150	380	200	600	1,05	1,65	950	16*20	65,2	23,7	429
V	1000	150	3500	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,75	950	20*20	77,5	26,3	631
	1000	150	4000	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,80	950	20*20	87,9	26,6	654
	1000	150	4500	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,85	950	20*20	98,5	26,9	677
	1000	150	5000	3000	3411	540	620	160	470	200	700	1,05	1,95	950	20*20	110,7	27,7	736
	1000	150	5500	3000	3441	540	620	170	470	200	700	1,05	2,05	950	20*20	123,3	28,5	801
	1000	150	6000	3000	3481	540	620	180	470	200	700	1,05	2,10	950	20*20	137,7	29,7	892
	1000	150	6500	3000	3481	540	620	180	470	200	700	1,05	2,15	950	20*20	150,2	30,1	928
IV	1600	150	2000	3000	3381	440	520	150	380	200	600	1,05	1,65	950	16*20	68,2	32,9	382
V	1600	150	2500	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,75	950	20*20	86,0	35,5	584
	1600	150	3000	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,90	950	20*20	101,0	35,8	608
	1600	150	3500	3000	3411	540	620	160	470	200	700	1,05	1,95	950	20*20	116,9	36,4	656
	1600	150	4000	3000	3441	540	620	170	470	200	700	1,05	2,10	950	20*20	133,6	37,2	715
	1600	150	4500	3000	3481	540	620	180	470	200	700	1,05	2,20	950	20*20	151,1	38,1	789
	1600	150	5000	3000	3481	540	620	180	470	200	700	1,05	2,25	950	20*20	167,5	38,6	824
V	2000	150	2000	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,75	950	20*20	87,1	41,8	561
	2000	150	2500	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,90	950	20*20	105,2	42,1	584
	2000	150	3000	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	2,00	950	20*20	123,5	42,4	608
	2000	150	3500	3000	3411	540	620	160	470	200	700	1,05	2,10	950	20*20	142,7	43,0	656
	2000	150	4000	3000	3441	540	620	170	470	200	700	1,05	2,20	950	20*20	162,6	43,7	716
V	2500	160	2000	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	1,90	950	20*20	107,4	50,1	561
	2500	160	2500	3000	3381	540	620	150	470	200	700	1,05	2,00	950	20*20	129,6	50,4	584
	2500	160	3000	3000	3411	540	620	160	470	200	700	1,05	2,15	950	20*20	152,7	50,9	629

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten

Änderungsindex "A"